



Bowers & Wilkins

805 D4 Signature

Technische Informationen

**Technische Merkmale**

Diamantkalotten-Hochtöner
 Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse
 Continuum™ Tief-/Mitteltöner
 Matrix™
 Antiresonanz-Plug
 Flowport™

Beschreibung

2-Wege-Bassreflexsystem

Chassis

1x ø25mm Diamantkalotten-Hochtöner
 1x ø165mm Continuum™ Tief-/Mitteltöner

Frequenzumfang

34Hz - 35kHz

Frequenzgang
(+/-3dB)

42Hz - 28kHz

Empfindlichkeit
(2.83Vrms, 1m)

88dB

Harmonische Verzerrung

2. and 3. harmonisch (90dB, 1m)
 <1 % 90Hz - 20kHz
 <0.3% 120Hz - 20kHz

Impedanz (nominal)

8Ω (Minimum 3Ω)

**Empfohlene
Verstärkerleistung**

50W - 120W an 8Ω (unverzerrt)

**Max. empfohlene
Kabelimpedanz**

0,1Ω

Abmessungen

Höhe: 440mm
 Breite: 240mm
 Tiefe: 373mm

Nettogewicht

15,6kg

Ausführungen

Gehäuse: California Burl Gloss
 Midnight Blue Metallic

Grill: Schwarz

**805 D4 Signature**

Technische Informationen